

Doplněk č.1 k Metodickému pokynu č. 01/2017/KKP

K jednotnému provádění přechodu v postupu posuzování shody z §5a na §5 u výrobků skupiny 8/1 a 10/4 autorizovanými osobami se vydává tento doplněk č. 1, který navazuje na vyjádření MPO Č.j.: MPO 8760/2017 ze dne 25.1.2017. Ze závěru tohoto dokumentu plyne, že v případě, že nový postup posuzování shody má vyšší požadavky, je nutné vydat veškeré dokumenty nově.

V praxi mohou nastat 2 případy:

- [A] Výrobek je nový, dříve ještě nebyl certifikován
- [B] Výrobek již byl dříve certifikován podle §5a

[A] Výrobek je nový, dříve ještě nebyl certifikován

Postupuje se standardně podle §5:

- A.1 AO přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení
- A.2 AO provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky,
- A.3 AO provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému řízení výroby u zahraničního výrobce autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem.

První certifikace výrobku je proto postavena zejména na výsledcích počáteční zkoušky typu vzorku výrobku, jehož výběr provedla AO tak, aby reprezentoval výrobek (výrobky), které budou po počáteční prověrce v místě výroby a posouzení SŘV, a celkovém pozitivním ukončení kompletní certifikace nového výrobku vyráběny a uváděny na trh.

Při této počáteční prověrce v místě výroby a posouzení SŘV se neprovádí odběr vzorku za účelem provedení kontroly skladby vzorku. Odběr vzorku se doporučuje provést pro účely počáteční zkoušky typu proto, aby byl možný případný budoucí přechod z NV 163 na CPR.

[B] Výrobek již byl dříve certifikován podle §5a

Postupuje se následovně:

- B.1 Výrobce nebo dovozce se informuje o změně legislativy a o potřebné součinnosti při kontrole skladby vzorku výrobku.
- B.2 AO zpracuje je STO, kde je již uvedena nová doplněná vlastnost:

21	Kontrola skladby vzorku výrobku – rozměrové, materiálové a konstrukční provedení	Posouzení	Dveřní křídlo se zárubní ¹⁾ .	1	1 ⁹⁾	Postup dle „Metodického pokynu pro odběr vzorku výrobku a zkoušky při dohledu“
----	--	-----------	--	---	-----------------	--

- B.3 AO provede dohled u výrobce a při dohledu provede odběr vzorku výrobku. Na daném vzorku provede kontrolu (zkoušku) skladby vzorku a vyhodnotí ověřované parametry vzorku, kap. 4, 5, 6, 7, 8 a přílohy A tohoto pokynu. Cílem je ověřit, zda výrobek již uváděný na trh odpovídá výrobku zkoušenému při počáteční zkoušce typu či nikoliv. Zda budou tyto úkony provedeny v řádném plánovaném termínu r. 2017, tj. nejdéle do 12 měsíců od posledního dohledu nebo dříve, rozhodne AO.

B.4 Pokud kontrolou skladby vzorku výrobku odebraného při dohledu byla zjištěna shoda se vzorkem posuzovaným při počáteční zkoušce typu ve všech parametrech, které mohou mít vliv na základní vlastnost výrobku, tj. požární bezpečnost, vydá AO zprávu o dohledu. Nediílnou součástí této zprávy je záznam o zkoušce ověřením skladby vzorku podle kap. 7 tohoto pokynu. Ve zprávě se cituje mimo jiné závěr podle kap. 8, písm. a) tohoto pokynu. AO vydává nový certifikát výrobku podle § 5.

B.5 Pokud kontrolou skladby vzorku výrobku odebraného při dohledu nebyla zjištěna shoda se vzorkem posuzovaným při počáteční zkoušce typu ve všech parametrech, které mohou mít vliv na základní vlastnost výrobku, tj. požární bezpečnost, musí AO posoudit zda, zjištěné změny mohou mít vliv na požární odolnost a/nebo kouřotěsnost. Při posuzování změn postupuje AO podle pravidel uvedených v technických normách a předpisech z dané oblasti. Při zjištěných neshodách, které mohou mít vliv na základní vlastnost výrobku, AO provede:

B.5.a kontrolu skladby na novém vzorku výrobku, který již odpovídá vzorku zkoušeném při počáteční zkoušce typu, nebo

B.5.b výběr vzorku na kterém provede novou počáteční zkoušku typu změněného výrobku, případně výrobku, u kterého došlo k změnám v technologii výroby, které mohou mít vliv na požární odolnost a/nebo kouřotěsnost.

V případě B.5 se ve zprávě o dohledu cituje mimo jiné závěr podle kap. 8, písm. b) tohoto pokynu. AO pozastaví platnost certifikátu do vyřešení situace.

Tento doplněk č. 1 byl upraven na základě pracovní schůzky, konané dne 28. 3. 2017